## アクリルキャスト丸棒規格表

## 研磨付

サイズ	1000L	外径公差
8 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
10 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
$11\phi$	0	±0.5mm
12 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
13 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
$14\phi$	0	±0.5mm
15 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
16 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
17 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
18 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
19 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
20φ	0	±0.5mm
25 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
30 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
35 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
40 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
45 <i>ϕ</i>	0	±0.5mm
50 <i>φ</i>	000000000000000000000000000000000000000	±0.6mm
60 <i>¢</i>	0	±0.6mm
70 <i>ϕ</i>	0	±0.6mm
80 <i>¢</i>	0	±0.8mm

		_
サイズ	500L	
60 <i>¢</i>	0	研磨ナシ
70 <i>¢</i>	0	1 1
80 <i>¢</i>	0	
90φ	0	]

※旋盤加工品のため、外径公差 は設定しておりません。

※ 必要寸法にカットいたします。 (カット賃およびカット方法については別途ご相談ください。)